

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHARIOT 1200 °C FM 1200

Définition: Four à chambre avec sole mobile (chariot monté sur rails).

Construction: Construction robuste en tôle pliée. Porte à dégagement vertical.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Aération: Event d'évacuation sur le dessus.

Chauffage: Résistances boudinées sur tubes céramiques. Arrêt de la chauffe lors de l'ouverture de la porte.

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: Sole céramique amovible.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
FM 1200-45	N16348	45	300 x 300 x 500	660 x 820 x 810	7.5	106
FM 1200-60		30	400 x 300 x 500	760 x 800 x 840	9.6	190

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu