

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR TUBULAIRE 1600 °C TU 1600

Définition: Four électrique tubulaire pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée.

Isolation: Isolation multicouche. Brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants en carbure de silicium

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.



MODELE	CODE ARTICLE	Longueur chambre de chauffe (mm)	Dim. Tube (Øxlongueur) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
TU 1600-50-250	N16200	250	50 x 800	665 x 675 x 400	4.0	46
TU 1600-50-450	N16202	450	50 x 1000	850 x 745 x 400	5.5	48
TU 1600-75-450	G15046	450	75 x 1000	850 x 745 x 400	6.5	73
TU 1600-50-610	N16204	610	50 x 1300	1150 x 745 x 400	6.0	52
TU 1600-75-610	N17936	610	75 x 1300	1150 x 745 x 400	7.5	85

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu